

02	Bouwkunde
04	Buitenwandopeningen
04.05	Daglichtvoorzieningen, buitenraamsets
04.05.0031	Daglichtvoorziening - glazen raamset
1703	<u>Raamset - glas</u>
30.34.4400	Glazen raamset

1 Glazen raamset

PKVW-2/NEN 5096 Triple Isolatie Hardglazen Binnendraaiend Draairaam vzw lekdorpel vzw Kunststof omrandingsprofiel

Fabrikant: Timmermans Hardglas B.V.

Beoogd gebruik: voor toepassing in aluminium- en houten kozijnen

Beoogd gebruik: [.....]

Producteigenschappen

Hoogte (mm): ≤1.000, TD-ISO-4

Hoogte (mm): ≤1.500, TD-ISO-5

Hoogte (mm): [.....]

Geluidisolatie (Rw(C; Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB): 36(-1; -5)

Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m².K)): 0,9

Lichttransmissie (τ_v) (EN 410) (%): 0,80

Zontoetreding (EN 410) (%): 0,70

Raambreedte (mm): ≤700

Raambreedte (mm): [.....]

Raamprofiel: kunststof omrandingsprofiel, buitenkant 36 mm, wit

Raamprofiel: kunststof omrandingsprofiel, buitenkant 36 mm, zwart

Glaspakket: 31 mm

Onderdelen

Glas (EN 1279-5): dribladig isolerend glas, 2 bladen van thermisch gehard veiligheidsglas overeenkomstig EN 12150-2 met breukclassificatie 1(C)3 overeenkomstig EN 12600 en 1 buitenblad van thermisch versterkt glas overeenkomstig EN 1863-2

Glaskleur: blank

Glaskleur: Crepi

Glaskleur: Satijn

Glaskleur: brute

Hang- en sluitwerk: compleet voorgeassembleerd met popnagels, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

Klepscharnieren (EN 1935): TH-25018, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

Beslag: TH-Raamsluiters, TH-sluitplaat en TH-Tele-uitzetter

Bevestigingsmiddelen: houtschroeven 4,5x4,0 mm, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

[.....]